

81 gr

[Standardmodell]



Verwendung

Dieses Modell ist dank seiner technischen Merkmale besonders für Arbeiten und Tätigkeiten geeignet, bei denen ein Schutz der Augen gegen mechanische Einwirkungen und Spritzer benötigt wird. Einsatzbereiche: Schleif-, Polier-, Schneidarbeiten, Tischlereien, Industrie, Heimwerkerarbeiten usw.

Technische Daten

- ✓ Korbbrille.
- ✓ Direkte Belüftung.
- ✓ **Scheibenstärke:** 1,50 mm.
- ✓ **Trägerkörper:** P.V.C.
- ✓ **Sichtscheibe:** farbloses Polycarbonat.
- ✓ **Kopfband (elastisch):** 60% Polyester (texturiert) 40% Gummi.
- ✓ **Abmessungen:** 152 mm x 79 mm.
- ✓ **Gewicht:** 81 Gramm.
- ✓ **Verpackungseinheiten:** - Karton mit 100 Stück.
- Box/Packung mit 10 Stück.



Mehr unter www.grotec24.de

Pluspunkte

- ✓ Bequemer Nasensteg.
- ✓ Verstellbares elastisches Kopfband (400 mm).
- ✓ Weiches und widerstandsfähiges Standardmodell, vielseitig einsetzbar.
- ✓ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sorgfältige Verarbeitung.
- ✓ Nach ISO9001 zertifizierte Fertigung – Garant für zuverlässige Sicherheit.



Konformität

Diese Augenschutzrüstung wurde nach der folgenden europäischen Norm geprüft:

EN166: 2001 (Anforderungen). Sie entspricht der **Europäischen Richtlinie 89/686/EWG**

für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) zum Schutz gegen mittlere Risiken.

EG-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle mit der Kennnummer **0086, BSI**.



Mechanischer Schutz	Kurzzeichen BT	Mechanische Festigkeit gegenüber Teilchen mit mittlerer Energie und hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (entspricht dem Stoß einer Stahlkugel mit einem Durchmesser von 6 mm, einer Masse von mindestens 0,86 g und einer Geschwindigkeit von 120 m/s.)
Optische Qualität	Kurzzeichen 1	Stufe 1 (Dauergebrauch).
Anwendungsbereiche	Kurzzeichen 4 9	4 : Grobstaub (Stäube mit einer Korngröße > 5mm). 9 : Schmelzmetall und heiße Festkörper: Metallspritzer und Durchdringen heißer Festkörper.

Ihr **SINGER® SAFETY** Partner



grotec GmbH
Technischer Handel
Im Gewerbepark A28
93059 Regensburg

Tel.: +49 (0)941 46659-0
Fax: +49 (0)941 46659-49
info@grotec.de

www.grotec.de
www.grotec24.de

SINGER®
safety